



DECAPINT

DECAPANT PEINTURE

DECAPINT est un décapant gélifié universel nouvelle génération, ne contenant pas de Chlorure de Méthylène, efficace pour le décapage et l'élimination des revêtements glycérophthaliques, acryliques, polyuréthane, RPE, lasures sur tous supports.

1. DOMAINES D'UTILISATION

DECAPINT est spécialement adapté pour :

- Décapage des surfaces verticales et horizontales.
- Décapage de toutes surfaces (façades, volets, portes, portails, planchers, meubles, etc.).

2. MODE D'EMPLOI

Application :

Les supports doivent être sains, propres.

Appliquer à la brosse, pinceau, rouleau ou pulvérisateur à **joint VITON** sur supports **secs**.

Laisser agir en fonction de l'épaisseur.

Appliquer 1L pour 0,5 à 2,5m² suivant les travaux. Travailler par petites zones successives.

Enlever le film ramolli ou "frisé" à la spatule, à la laine d'acier ou à la brosse métallique, puis rincer à l'eau chaude ou froide.

Sur de grandes surfaces, un rinçage haute pression, minimum 120 bars, est recommandé.

En cas de forte épaisseur et selon la nature du produit à décaper, l'opération pourra être renouvelée plusieurs fois.

Le temps de réaction de **DECAPINT** sera modifié selon la température (froid) du support et du produit. Après élimination complète du décapant, rinçage et séchage, la surface est prête à recevoir un nouveau traitement immédiatement.

3. CARACTERES GENERAUX

- Produit très polyvalent.
- Sa consistance gélifiée permet une application aisée sur des surfaces verticales.
- Ne coule pas.
- Action rapide.
- Contient 1% de paraffine.
- Ne noircit pas le bois et n'oxyde pas les métaux.
- N'attaque pas le verre, la faïence, les pierres, le plâtre, les métaux.
- Produit prêt à l'emploi.

4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

5. CONDITIONNEMENTS

*Flacon de 1L
Jerrycan de 5L*

Avant