

# ACCELERATEUR L NON CHLORE

Code 181—01/11/2018

## ACCELERATEUR DE PRISE ET DURCISSEMENT LIQUIDE

Conforme aux exigences EN 934-2 : T.6



Adjuvant liquide accélérateur de prise sans chlore pour bétons, mortiers et enduits.

### AVANTAGES

- Très efficace contre la carbonatation.
- Importante réduction du temps de prise .
- Protège contre la désagrégation.
- Plus grandes résistances initiales et finales.
- Amélioration des cycles de fabrication.
- Protège les bétons jusqu'à - 10°C, une fois la prise du ciment faite.
- Diminue le point de congélation de l'eau.
- Améliore la compacité du béton.
- Diminue le risque de retrait et de faïençage.

### DOMAINE D'APPLICATIONS

- Répond aux besoins des bétonnages par temps froid en hiver (risque de chute de température) :
  - ⇒Augmentation des cadences.
  - ⇒Manipulation rapide des pièces.
  - ⇒Mise hors gel du béton (banché, chauffé, étuvé, armé), mortiers, enduits.
- Recommandé dans la préfabrication (été comme en hiver) d'éléments en béton.
  - ⇒Rotation accélérée des moules.
  - ⇒Des fabrications rapides.
  - ⇒Bétonnage de grande série.

### MODE D'EMPLOI :

Miscible à l'eau en toute proportion avec des ciments de classe R ou tous les liants normalisés (C.P.A., C.P.J.).

Mélanger sable, gravier, ciment.

Doit toujours être ajouté à l'eau de gâchage.

Incorporer aux agrégats et compléter en eau.

Le temps de malaxage sera de 3 à 5 minutes après incorporation de l'adjuvant.

Dosage 250 ml / par sac de 35 Kg de ciment.

Pour les enduits prêts à l'emploi en général 0.5L pour 6 sacs de 25 Kg.

Aucune action sur les chaux aériennes

### Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthez Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par

**BRICOPRESTO.COM**  
VITE FAIRE, MIEUX FAIRE, MOINS CHER



**BRICO PRESTO**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40

[www.bricopresto.com](http://www.bricopresto.com)

Certifié par  
**BUREAU VERITAS**  
Certification

