

# DECAPANT COLOR

## NETTOYANT DECAPANT ACIDE AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE

Code 514—01/11/2018



Nettoyant acide, permettant la dissolution immédiate des laitances, efflorescences, résidus de ciment et détartrant pour calcaire.

### AVANTAGES

- Contient un indicateur visuel de dosage  
= préparation précise, sans surdosage.
- Produit très concentré.
- Totalement soluble dans l'eau.
- Système réversible.
- Témoin visuel de rinçage.
- Produit polyvalent.

### DOMAINE D'APPLICATIONS

- Nettoyage des sols de garage en ciment et préparation des sols avant peinture.
- Rénovation des carrelages (tomettes, pierre, plage de piscines).
- Décapage des traces de rouille.
- Nettoyage des coques de bateaux.

### MODE D'EMPLOI :

<b>ROUGE</b>	Produit pur.
<b>ORANGE</b>	Concentration très importante. Réserver pour les travaux très difficiles (dérochage)
<b>JAUNE</b>	Élimination des dépôts de ciment ou béton d'épaisseur importante dans les bétonnières, matériels de TP, élimination des coquillages sur les coques de bateaux et réception de chantier des sols carrelés.
<b>VERT</b>	Rénovation des sols particulièrement encrassés des ateliers, garages, stations-services. Décapage des sols avant peinture. Remise en état des bassins, des intérieurs de piscines, des zones fortement entartrées. Élimination des oxydes métalliques et de
<b>BLEU</b>	Action nettoyante et décapante économique et quotidienne. Élimination de la grisaille des sols carrelés, de la laitance et des

Le système est réversible : en cas de surdosage, ajouter du DECAPANT COLOR ou de l'eau, afin d'obtenir la couleur souhaitée.

<b>Dilution</b>	Pure à diluée à 50% dans l'eau
<b>Consommation</b>	4 à 9 m <sup>2</sup> / L de solution diluée
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur

### Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Avant d'employer le produit faire un essai préalable.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par

**BRICOPRESTO.COM**  
VITE FAIRE, MIEUX FAIRE, MOINS CHER



**BRICO PRESTO**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40

[www.bricopresto.com](http://www.bricopresto.com)

Certifié par  
**BUREAU VERITAS**  
Certification

