



RENOVATEUR BOIS COMPOSITE

PROTECTION ET IMPERMEABILISATION DES BOIS COMPOSITE

RENOVATEUR BOIS COMPOSITE est une résine à l'eau, prête à l'emploi, formulée à base d'additifs hydrofuges, de pigments et d'additifs anti-UV.

1. DOMAINES D'UTILISATION

RENOVATEUR BOIS COMPOSITE s'applique en extérieur uniquement sur des bois composite de tous types :

- Terrasse, bardage, paravents, caillebotis, ...

RENOVATEUR BOIS COMPOSITE permet :

- Une protection hydrofuge.
- Une protection contre les tâches.
- Une protection contre les intempéries.
- Une protection contre les UVs.

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les supports bois composite doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse
Avec des degrés d'humidité des bois inférieurs à 18% à l'extérieur et de 12% à l'intérieur.

Certains fabricants de bois composite laissent une couche imperméable à la surface du matériau qui s'élimine dans le temps. Dans le cas d'un composite « imperméable », attendre l'usure de la couche superficielle avant d'appliquer RENOVATEUR BOIS COMPOSITE.

Travaux préparatoires :

Éliminer :

Les algues, mousses, lichens avec **DEMOUSS TOIT**
Les traces de matières grasses (huile, graisse, nicotine, pollution) à l'aide de **NETTOYANT GENERAL**.

Rincer à l'eau.

Attendre le séchage complet pendant 72 heures.

Mise en œuvre :

RENOVATEUR BOIS COMPOSITE est prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant et pendant l'emploi.

Bien appliquer sur toutes les surfaces visibles à raison de 12 m² / L / couche.

Une 2e couche sera appliquée après 1h minimum de séchage.

La remise en service se fera après un délai de 48 heures.

3. CARACTERES GENERAUX


- Redonne un aspect neuf aux bois.
- Facilite l'entretien.
- Résiste à l'abrasion.

4. PRECAUTIONS


- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

5. CONDITIONNEMENT

Seau métal de 5L



Incolore



Chesnut



Gris



Incolore



Chesnut



Gris